



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Symbol:</b>        | PS28B-3       |
| <b>Produktgruppe:</b> | Druckschalter |

## Produktparameter

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>Schalter-Typ:</b>               | vandalensicher    |
| <b>Anzahl Positionen:</b>          | 2                 |
| <b>Anzahl stabiler Positionen:</b> | 1                 |
| <b>Kontaktkonfiguration:</b>       | SPST-NO           |
| <b>Kontaktbelastbarkeit AC @R:</b> | 2A / 250V AC      |
| <b>Dichtheitsklasse:</b>           | IP40              |
| <b>Schaltweise:</b>                | OFF-(ON)          |
| <b>Ausgänge:</b>                   | Schraubanschlüsse |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>Elektrische Lebensdauer:</b> | 50000 Zyklen |
| <b>Max. Kontaktwiderstand:</b>  | 20mΩ         |
| <b>Schalterform:</b>            | konkav       |
| <b>Montageabmessungen:</b>      | Ø19mm        |
| <b>Korpusfarbe:</b>             | silber       |
| <b>Gehäuse-Material:</b>        | Edelstahl    |
| <b>Betriebstemperatur:</b>      | -25...85°C   |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,031 kg |
|-----------------------|----------|