



| | |
|-----------------------|--------------------|
| Symbol: | TACTS-24R |
| Produktgruppe: | Mikroschalter TACT |

Produktparameter

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Schalter-Typ: | Mikroschalter TACT |
| Kontaktkonfiguration: | SPST-NO |
| Anzahl Positionen: | 2 |
| Anzahl stabiler Positionen: | 1 |
| Kontaktbelastbarkeit DC @R: | 50mA / 12V DC |
| Montage: | THT |
| Beleuchtung: | Fehlen |
| Schaltkraft: | 2,55N |
| Gehäuseabmessungen: | 12x12mm |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Knopfhöhe: | 7,3mm |
| Schaltweise: | OFF-(ON) |
| Ausgangsraster: | 5x12,5mm |
| Betriebstemperatur: | -20...70°C |
| Tastenform: | rund |
| Tastensfarbe: | rot |
| Tastenmaße: | 3,8x3,8mm |
| Ausgänge: | Lötverbindung |
| Max. Kontaktwiderstand: | 50mΩ |
| Min. Isolationswiderstand: | 0,1GΩ |
| Löttemperatur: | 260°C / 5 s |

Zusätzliche Informationen

| | |
|-----------------------|----------|
| Bruttogewicht: | 0,001 kg |
|-----------------------|----------|