



**Símbolo:** KS-46

**Grupo de producto:** Conmutadores de llave y cerraduras

## Especificaciones de producto

**Tipo de interruptor:** interruptor de encendido

**Número de posiciones estables:** 2

**Modo de actuación:** ON-ON

**Configuración de contactos:** SPDT

**Propiedades de conmutadores:** clave con código aleatorio, llave a sacar en posición lateral izquierda

**Cantidad de todas las posiciones:** 2

**Medidas de orificio de montaje:** Ø19mm

## Tarjeta de producto KS-46

---

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| <b>forma de llave:</b>                        | plano            |
| <b>Material de carcasa:</b>                   | aleación de zinc |
| <b>Capacidad de carga de contactos AC @R:</b> | 4A / 125V AC     |
| <b>Ángulo mecánico de rotación:</b>           | 90°              |
| <b>Cantidad de entradas:</b>                  | 3                |
| <b>Longitud total:</b>                        | 50mm             |
| <b>Cobertura de terminales:</b>               | plateado         |
| <b>Cobertura de contactor:</b>                | platado          |

## Información adicional

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,07 kg |
|--------------------|---------|