



<b>Cikkszám:</b>	SR2511615K9S
<b>Termék csoport:</b>	Forgó kapcsolók

## Termék paraméterek

<b>Kapcsoló típusa:</b>	forgó
<b>Összes pozíciók száma:</b>	6
<b>Stabil pozíciók száma:</b>	6
<b>Érintkezők AC terhelhetősége @R:</b>	0,3A / 125V AC
<b>Szekciók száma:</b>	1
<b>Átkapcsolási szög:</b>	30°
<b>Kivezetések:</b>	forrasztáshoz
<b>Érintkező anyaga:</b>	sárgaréz

<b>Kapcsolási mód:</b>	BBM (non-shorting)
<b>Érintkező ellenállás max.:</b>	30mΩ
<b>Szigetelés ellenállása min.:</b>	0,1GΩ
<b>Mechanikai tartósság:</b>	10000 ciklus
<b>Tengely felülete:</b>	fogazott
<b>Tengely átmérő:</b>	6mm
<b>Tengely hossz:</b>	15mm
<b>Szerelési menet:</b>	M9x0,75
<b>Átkapcsolási erő nyomatéka:</b>	9,8Ncm
<b>Üzemi hőmérséklet:</b>	-20...70°C

## További információ

<b>Bruttó tömeg:</b>	0,011 kg
----------------------	----------