



|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>Symbol:</b>          | N42GK-06                  |
| <b>Grupa produktów:</b> | Złącza sygnałowe rastrowe |

## Parametry produktu

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>Typ złącza:</b>              | przewód-płytką |
| <b>Złącze:</b>                  | gniazdo        |
| <b>Rodzaj złącza:</b>           | męskie         |
| <b>Ilość pinów:</b>             | 6              |
| <b>Seria producenta:</b>        | N42G           |
| <b>Napięcie znamionowe:</b>     | 0,6kV          |
| <b>Orientacja przestrzenna:</b> | kątowe 90°     |
| <b>Prąd maksymalny:</b>         | 9A             |
| <b>Montaż elektryczny:</b>      | THT            |

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <b>Raster styków:</b>            | 4,2mm    |
| <b>Układ wyprowadzeń złącza:</b> | 2x3      |
| <b>Pokrycie styku:</b>           | cynowany |
| <b>System blokowania:</b>        | zatrzask |
| <b>Klasa palności:</b>           | UL94V-2  |

## Informacje dodatkowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0,002 kg |
|---------------------|----------|