



|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>Symbol:</b>            | NLSG-2X3                  |
| <b>Symbol producenta:</b> | NSLG-2X3                  |
| <b>Grupa produktów:</b>   | Złącza sygnałowe rastrowe |

## Parametry produktu

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Typ złącza:</b>          | przewód-przewód               |
| <b>Złącze:</b>              | wtyk/gniazdo                  |
| <b>Rodzaj złącza:</b>       | męskie/żeńskie                |
| <b>Ilość pinów:</b>         | 6                             |
| <b>Seria producenta:</b>    | NLS                           |
| <b>Napięcie znamionowe:</b> | 0,6kV                         |
| <b>Montaż mechaniczny:</b>  | na panel, na przewód, zatrask |
| <b>Raster styków:</b>       | 6,35mm                        |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Układ wyprowadzeń złącza:</b> | 2x3  |
| <b>Wersja złącza:</b>            | bez styków                                     |
| <b>System blokowania:</b>        | zatrzask                                       |
| <b>Klasa palności:</b>           | UL94V-2  |
| <b>Właściwości złączy:</b>       | możliwość obsadzenia stykami dowolnego rodzaju |
| <b>Temperatura pracy:</b>        | -25...85°C                                     |
| <b>Materiał obudowy:</b>         | poliamid                                       |

## Informacje dodatkowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0,005 kg |
|---------------------|----------|