




|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Symbol:</b>             | N42GK-12                     |
| <b>Produktová skupina:</b> | Konektory signálové rastrové |

## Parametre produktu

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Typ konektora:</b>          | kábel - pl. spoj |
| <b>Konektor:</b>               | zásuvka          |
| <b>Druh konektoru:</b>         | vidlica          |
| <b>Počet pinov:</b>            | 12               |
| <b>Výrobná séria:</b>          | N42G             |
| <b>Menovité napätie:</b>       | 0,6kV            |
| <b>Priestorová orientácia:</b> | uhlové, 90°      |
| <b>Maximálny prúd:</b>         | 9A               |
| <b>Elektrická montáž:</b>      | THT              |
| <b>Rozstup kontaktov:</b>      | 4,2mm            |

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>Usporiadanie kolíkov konektora:</b> | 2x6        |
| <b>Povrch kontaktu:</b>                | pocínovaný |
| <b>Systém zabezpečenia:</b>            | západka    |
| <b>Trieda horľavosti:</b>              | UL94V-2    |

## Ďalšie informácie

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnosť brutto:</b> | 0,004 kg |
|-------------------------|----------|