



Symbol:	TB-3.5-P-2P/BL
----------------	----------------

Produktová skupina:	Spojky
----------------------------	--------

Parametre produktu

Typ konektora:	svorkovnica pre DPS
-----------------------	---------------------

Konektor:	svorka
------------------	--------

Menovitý prúd:	10A
-----------------------	-----

Menovité napätie:	0,3kV
--------------------------	-------

Priestorová orientácia:	uhlové, 90°
--------------------------------	-------------

Verzia konektora:	s ochranou vodiča
--------------------------	-------------------

Mechanická montáž:	na PCB
---------------------------	--------

Elektrická montáž:	skrutková svorka, THT
---------------------------	-----------------------

Materiál kontaktu:	mosadz
---------------------------	--------

Povrch kontaktu:	pocínovaný
-------------------------	------------

Farba:	modrý
Trieda horľavosti:	UL94V-0
Materiál telesa:	polyamid
Hĺbka:	6,8mm
Dĺžka:	7mm
Usporiadanie kolíkov konektora:	1x2
Prierez vodiča:	0,5...1mm ²
Rozstup kontaktov:	3,5mm
počet pólov:	2
Výška:	8,4mm
Dĺžka odizolovaného vodiča:	5mm
Vlastnosti svorkovnic:	možnosť spájania do skupín
Teplota spájkovania:	250°C / 5 s
Pracovná teplota:	-40...105°C

Ďalšie informácie

Hmotnosť brutto:	0,001 kg
-------------------------	----------