

Produktkarte 1T1206



| | |
|-----------------------|--------------------|
| Symbol: | 1T1206 |
| Produktgruppe: | Mikroschalter TACT |

Produktparameter

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Schalter-Typ: | Mikroschalter TACT |
| Kontaktkonfiguration: | SPST-NO |
| Anzahl Positionen: | 2 |
| Anzahl stabiler Positionen: | 1 |
| Kontaktbelastbarkeit DC @R: | 50mA / 12V DC |
| Montage: | SMT |
| Beleuchtung: | Fehlen |
| Schaltkraft: | 1,8N |
| Gehäuse-Material: | Edelstahl, Thermoplast |
| Gehäuseabmessungen: | 4,5x6,1mm |
| Knopfhöhe: | 1,3mm |
| Schaltweise: | OFF-(ON) |
| Ausgangsraster: | 3,4x5,8mm |
| Betriebstemperatur: | -20...70°C |
| Tastenform: | rechtwinklig |
| Tastensfarbe: | blau |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Material der Ausgänge: | Messing |
| Abdeckung Ausgänge: | versilbert |
| Ausgänge: | Printmontage |
| Kontaktmaterial: | Phosphorbronze |
| Max. Kontaktwiderstand: | 100mΩ |
| Kontaktbeschichtung: | versilbert |
| Elektrische Lebensdauer: | 50000 Zyklen |

Zusätzliche Informationen

| | |
|-----------------------|------|
| Bruttogewicht: | 0 kg |
|-----------------------|------|