



|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Symbol:</b>        | BNC-107            |
| <b>Produktgruppe:</b> | BNC-Steckverbinder |

## Produktparameter

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Steckverbinder-Typ:</b>      | BNC                       |
| <b>Steckverbinder:</b>          | Stecker                   |
| <b>Steckverbinder-Art:</b>      | männlich                  |
| <b>Räumliche Orientierung:</b>  | gerade                    |
| <b>Wellenwiderstand:</b>        | 50Ω                       |
| <b>Max. Kabeldurchmesser:</b>   | 5mm                       |
| <b>Elektrische Montage:</b>     | geschraubt (clamp), Lötén |
| <b>Kabel-Art:</b>               | B9907, RG58, RG223V       |
| <b>Mechanische Montage:</b>     | für Leitungen             |
| <b>Isolationsmaterial:</b>      | PTFE                      |
| <b>Mechanische Haltbarkeit:</b> | 500 Zyklen                |
| <b>Ausführungsklasse:</b>       | mitlitärísche Nutzung     |
| <b>Max. Kontaktwiderstand:</b>  | 1,5mΩ                     |
| <b>Nennspannung:</b>            | 0,5kV                     |

**Frequenz max.:** 1GHz

## Zusätzliche Informationen

**Bruttogewicht:** 0,015 kg