



|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Symbol:</b>        | KS-46                           |
| <b>Produktgruppe:</b> | Schlüsselschalter und Schlösser |

## Produktparameter

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Schalter-Typ:</b>               | Schlüsselschalter   |
| <b>Anzahl stabiler Positionen:</b> | 2   |
| <b>Schaltweise:</b>                | ON-ON   |
| <b>Kontaktkonfiguration:</b>       | SPDT  |
| <b>Schalteigenschaften:</b>        | Schlüssel entnehmbar in linker Außenposition, Schlüssel mit Zufallscode |
| <b>Anzahl Positionen:</b>          | 2   |
| <b>Montageabmessungen:</b>         | Ø19mm   |
| <b>Schlüsselform:</b>              | flach   |
| <b>Gehäuse-Material:</b>           | Zinkstopp   |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Kontaktbelastbarkeit<br/>AC @R:</b> | 4A / 125V AC |
| <b>Mechanischer<br/>Drehwinkel:</b>    | 90°          |
| <b>Anzahl Ausgänge:</b>                | 3            |
| <b>Gesamtlänge:</b>                    | 50mm         |
| <b>Abdeckung Ausgänge:</b>             | versilbert   |
| <b>Kontaktbeschichtung:</b>            | versilbert   |

## Zusätzliche Informationen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,07 kg |
|-----------------------|---------|