



<b>Symbol:</b>	NLSG-2X3
<b>product.pip.manufacturerSymbol:</b>	NSLG-2X3
<b>Produktgruppe:</b>	Raster-Signalsteckverbinder

## Produktparameter

<b>Steckverbinder-Typ:</b>	Leitung-Leitung
<b>Steckverbinder:</b>	Stecker/Buchse
<b>Steckverbinder-Art:</b>	männlich/weiblich
<b>Anzahl Pole:</b>	6
<b>Herstellerserie:</b>	NLS
<b>Nennspannung:</b>	0,6kV
<b>Mechanische Montage:</b>	für Frontplatten, für Leitungen, Klemme
<b>Kontaktraster:</b>	6,35mm
<b>Steckverbinder-Ausgangssystem:</b>	2x3
<b>Steckverbinder-Variante:</b>	kontaktlos
<b>Sperrsystem:</b>	Klemme
<b>Entflammbarkeitsklasse:</b>	UL94V-2
<b>Steckverbinder-Eigenschaften:</b>	Möglicher Einsatz von Kontakten beliebiger Art
<b>Betriebstemperatur:</b>	-25...85°C

**Gehäusematerial:** Polyamid

## Zusätzliche Informationen

**Bruttogewicht:** 0,005 kg