



|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Symbol:</b>        | PS11BYL           |
| <b>Produktgruppe:</b> | Standard-Schalter |

## Produktparameter

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>Schalter-Typ:</b>               | Druck            |
| <b>Anzahl Positionen:</b>          | 2                |
| <b>Anzahl stabiler Positionen:</b> | 1                |
| <b>Kontaktkonfiguration:</b>       | SPST-NO          |
| <b>Kontaktbelastbarkeit AC @R:</b> | 1A / 250V AC     |
| <b>Schaltweise:</b>                | OFF-(ON)         |
| <b>Beleuchtung:</b>                | Fehlen           |
| <b>Ausgänge:</b>                   | Lötverbindung    |
| <b>Elektrische Lebensdauer:</b>    | 50000 Zyklen     |
| <b>Max. Kontaktwiderstand:</b>     | 20mΩ             |
| <b>Schalterform:</b>               | rund             |
| <b>Montageabmessungen:</b>         | Ø12mm            |
| <b>Korpusfarbe:</b>                | schwarz          |
| <b>Tastenfarbe:</b>                | gelb             |
| <b>Montage:</b>                    | für Frontplatten |

**Betriebstemperatur:** -25...70°C

## Zusätzliche Informationen

**Bruttogewicht:** 0,006 kg