

| | |
|---|---|
| **Symbol:** | SR2511615K9S |
| **Produktgruppe:** | Drehschalter |

# Produktparameter

| | |
|---|---|
| **Schalter-Typ:** | Dreh- |
| **Anzahl Positionen:** | 6 |
| **Anzahl stabiler Positionen:** | 6 |
| **Kontaktbelastbarkeit AC @R:** | 0,3A / 125V AC |
| **Anzahl Sektionen:** | 1 |
| **Schaltwinkel:** | 30° |
| **Ausgänge:** | Lötverbindung |
| **Kontaktmaterial:** | Messing |
| **Schaltweise:** | BBM (non-shorting) |

| | |
|---|---|
| **Max. Kontaktwiderstand:** | 30mΩ |
| **Min. Isolationswiderstand:** | 0,1GΩ |
| **Mechanische Haltbarkeit:** | 10000 Zyklen |
| **Achsoberfläche:** | gerändelt |
| **Achsendurchmesser:** | 6mm |
| **Achslänge:** | 15mm |
| **Montagegewinde:** | M9x0,75 |
| **Schaltmoment:** | 9,8Ncm |
| **Betriebstemperatur:** | -20...70°C |

## Zusätzliche Informationen

| | |
|---|---|
| **Bruttogewicht:** | 0,011 kg |