



| | |
|-----------------------|-------------------|
| Symbol: | TB-3.5-P-3P/BL |
| Produktgruppe: | Klemmverbindungen |

Produktparameter

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Steckverbinder-Typ: | Klemmleiste für Printmontage |
| Steckverbinder: | Klemme |
| Nennstrom: | 10A |
| Nennspannung: | 0,3kV |
| Räumliche Orientierung: | 90°-Winkel |
| Steckverbinder-Variante: | mit Kabelschutz |
| Mechanische Montage: | auf PCB |
| Elektrische Montage: | Schraubklemme, THT |
| Kontaktmaterial: | Messing |
| Kontaktbeschichtung: | verzinkt |
| Farbe: | blau |
| Entflammbarkeitsklasse: | UL94V-0 |
| Gehäuse-Material: | Polyamid |
| Tiefe: | 6,8mm |
| Länge: | 10,5mm |
| Steckverbinder-Ausgangssystem: | 1x3 |

| | |
|--|---------------------------|
| Leitungsquerschnitt: | 0,5...1mm ² |
| Kontaktraster: | 3,5mm |
| Anzahl Wege: | 3 |
| Höhe: | 8,4mm |
| Länge der abisolierten Leitung: | 5mm |
| Steckverbinder-Eigenschaften: | Gruppenverbindung möglich |
| Löttemperatur: | 250°C / 5 s |
| Betriebstemperatur: | -40...105°C |

Zusätzliche Informationen

| | |
|-----------------------|----------|
| Bruttogewicht: | 0,001 kg |
|-----------------------|----------|