



|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Symbol:</b>        | TB-5.0-P-2P/BL    |
| <b>Produktgruppe:</b> | Klemmverbindungen |

## Produktparameter

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Steckverbinder-Typ:</b>            | Klemmleiste für Printmontage |
| <b>Steckverbinder:</b>                | Klemme                       |
| <b>Nennstrom:</b>                     | 16A                          |
| <b>Nennspannung:</b>                  | 0,25kV                       |
| <b>Räumliche Orientierung:</b>        | 90°-Winkel                   |
| <b>Steckverbinder-Variante:</b>       | mit Kabelschutz              |
| <b>Mechanische Montage:</b>           | auf PCB                      |
| <b>Elektrische Montage:</b>           | Schraubklemme, THT           |
| <b>Kontaktmaterial:</b>               | Messing                      |
| <b>Kontaktbeschichtung:</b>           | verzinkt                     |
| <b>Farbe:</b>                         | blau                         |
| <b>Entflammbarkeitsklasse:</b>        | UL94V-0                      |
| <b>Gehäuse-Material:</b>              | PBT                          |
| <b>Tiefe:</b>                         | 7,6mm                        |
| <b>Länge:</b>                         | 10mm                         |
| <b>Steckverbinder-Ausgangssystem:</b> | 1x2                          |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Leitungsquerschnitt:</b>            | 1,5mm <sup>2</sup>        |
| <b>Kontaktraster:</b>                  | 5mm                       |
| <b>Anzahl Wege:</b>                    | 2                         |
| <b>Höhe:</b>                           | 10mm                      |
| <b>Länge der abisolierten Leitung:</b> | 5mm                       |
| <b>Steckverbinder-Eigenschaften:</b>   | Gruppenverbindung möglich |
| <b>Entspricht Norm:</b>                | CE                        |
| <b>Löttemperatur:</b>                  | 250°C / 5 s               |
| <b>Betriebstemperatur:</b>             | -30...120°C               |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,002 kg |
|-----------------------|----------|