



Symbol:	TB-5.0-P-3P/GY
Produktgruppe:	Klemmverbindungen

Produktparameter

Steckverbinder-Typ:	Klemmleiste für Printmontage
Steckverbinder:	Klemme
Nennstrom:	16A
Nennspannung:	0,25kV
Räumliche Orientierung:	90°-Winkel
Steckverbinder-Variante:	mit Kabelschutz
Mechanische Montage:	auf PCB
Elektrische Montage:	Schraubklemme, THT
Kontaktmaterial:	Messing
Kontaktbeschichtung:	verzinkt
Farbe:	grau
Entflammbarkeitsklasse:	UL94V-0
Gehäuse-Material:	PBT
Tiefe:	7,6mm
Länge:	15mm
Steckverbinder-Ausgangssystem:	1x3

Leitungsquerschnitt:	1,5mm ²
Kontaktraster:	5mm
Anzahl Wege:	3
Höhe:	10mm
Länge der abisolierten Leitung:	5mm
Steckverbinder-Eigenschaften:	Gruppenverbindung möglich
Entspricht Norm:	CE
Löttemperatur:	250°C / 5 s
Betriebstemperatur:	-30...120°C

Zusätzliche Informationen

Bruttogewicht:	0,002 kg
-----------------------	----------