



<b>Symbol:</b>	TB-5.0-P-3P-SPR
<b>product.pip.manufacturerSymbol:</b>	390-031-22-00
<b>Produktgruppe:</b>	Klemmverbindungen

## Produktparameter

<b>Steckverbinder-Typ:</b>	Klemmleiste für Printmontage
<b>Steckverbinder:</b>	Klemme
<b>Nennstrom:</b>	8A
<b>Nennspannung:</b>	0,3kV
<b>Räumliche Orientierung:</b>	90°-Winkel
<b>Steckverbinder-Variante:</b>	mit Druckknopf
<b>Mechanische Montage:</b>	auf PCB
<b>Elektrische Montage:</b>	Federzugklemme, THT
<b>Kontaktmaterial:</b>	Messing
<b>Kontaktbeschichtung:</b>	verzinkt
<b>Farbe:</b>	blau
<b>Entflammbarkeitsklasse:</b>	UL94V-0
<b>Gehäuse-Material:</b>	PBT
<b>Leitungsgröße:</b>	22AWG...16AWG
<b>Tiefe:</b>	9mm

<b>Länge:</b>	15mm
<b>Steckverbinder- Ausgangssystem:</b>	1x3
<b>Kontaktraster:</b>	5mm
<b>Anzahl Wege:</b>	3
<b>Höhe:</b>	13mm
<b>Länge der abisolierten Leitung:</b>	7,5mm
<b>Steckverbinder- Eigenschaften:</b>	Gruppenverbindung möglich
<b>Betriebstemperatur:</b>	-30...120°C

## Zusätzliche Informationen

<b>Bruttogewicht:</b>	0,002 kg
-----------------------	----------