



Symbol:	TBG-5-KB-5P/GN
Produktgruppe:	Klemmverbindungen

Produktparameter

Steckverbinder-Typ:	Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder:	Buchse
Steckverbinder-Art:	männlich
Nennstrom:	15A
Nennspannung:	0,3kV
Anzahl Pole:	5
Räumliche Orientierung:	90°-Winkel
Steckverbinder-Variante:	ohne Seitenwände
Mechanische Montage:	auf PCB
Elektrische Montage:	THT
Kontaktmaterial:	Messing
Kontaktbeschichtung:	verzinkt
Farbe:	grün
Entflammbarkeitsklasse:	UL94V-0
Gehäuse-Material:	Polyamid
Tiefe:	12,3mm

Produktkarte TBG-5-KB-5P/GN

Länge:	25,4mm
Steckverbinder-Ausgangssystem:	1x5
Kontaktraster:	5,08mm
Anzahl Wege:	5
Sperrsystem:	gepresst
Höhe:	8mm
Steckverbinder-Eigenschaften:	Gruppenverbindung möglich
Löttemperatur:	250°C / 5 s
Betriebstemperatur:	-40...105°C

Zusätzliche Informationen

Bruttogewicht:	0,002 kg
-----------------------	----------