



|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>Symbol:</b>        | TSM102C3     |
| <b>Produktgruppe:</b> | Kippschalter |

## Produktparameter

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Schalter-Typ:</b>               | Hebelschalter            |
| <b>Anzahl Positionen:</b>          | 2                        |
| <b>Anzahl stabiler Positionen:</b> | 2                        |
| <b>Kontaktkonfiguration:</b>       | SPDT                     |
| <b>Schaltweise:</b>                | ON-ON                    |
| <b>Kontaktbelastbarkeit AC @R:</b> | 3A / 250V AC             |
| <b>Ausgänge:</b>                   | mit Winkel, Printmontage |
| <b>Betriebstemperatur:</b>         | -25...85°C               |
| <b>Hebel-Art:</b>                  | rund                     |
| <b>Montageabmessungen:</b>         | Ø6,2mm                   |
| <b>Hebelhöhe:</b>                  | 6,9mm                    |
| <b>Max. Kontaktwiderstand:</b>     | 20mΩ                     |
| <b>Gehäuseabmessungen:</b>         | 13,2x7,9x9,5mm           |
| <b>Elektrische Lebensdauer:</b>    | 20000 Zyklen             |
| <b>Hebelmaterial:</b>              | Metall                   |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>Passendes Zubehör:</b> | TSPC05      |
| <b>Korpusfarbe:</b>       | blau        |
| <b>Löttemperatur:</b>     | 260°C / 4 s |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,004 kg |
|-----------------------|----------|