



<b>Symbol:</b>	TSM112A1/TC
<b>Produktgruppe:</b>	Kippschalter

## Produktparameter

<b>Schalter-Typ:</b>	Hebelschalter
<b>Anzahl Positionen:</b>	2
<b>Anzahl stabiler Positionen:</b>	1
<b>Kontaktkonfiguration:</b>	SPDT
<b>Schaltweise:</b>	ON-(ON)
<b>Kontaktbelastbarkeit AC @R:</b>	3A / 250V AC
<b>Ausgänge:</b>	Lötverbindung
<b>Betriebstemperatur:</b>	-25...85°C
<b>Hebel-Art:</b>	rund
<b>Montageabmessungen:</b>	Ø6mm
<b>Hebelhöhe:</b>	11mm
<b>Max. Kontaktwiderstand:</b>	20mΩ
<b>Gehäuseabmessungen:</b>	13,2x7,9x9,5mm
<b>Elektrische Lebensdauer:</b>	20000 Zyklen
<b>Hebelmaterial:</b>	Metall

<b>Passendes Zubehör:</b>	TSPC05-M
<b>Korpusfarbe:</b>	schwarz
<b>Löttemperatur:</b>	260°C / 4 s

## Zusätzliche Informationen

<b>Bruttogewicht:</b>	0,005 kg
-----------------------	----------