

## Tarjeta de producto NLSG-3X5

---



|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Símbolo:</b>                | NLSG-3X5                     |
| <b>Símbolo del fabricante:</b> | NSLG-3X5                     |
| <b>Grupo de producto:</b>      | Conectores de señal y ráster |

## Especificaciones de producto

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Tipo de conector:</b>      | conducto-conducto                   |
| <b>Conector:</b>              | enchufe/tomacorriente               |
| <b>Clase de conector:</b>     | macho/hembra                        |
| <b>Número de pines:</b>       | 15                                  |
| <b>Serie de fabricante:</b>   | NLS                                 |
| <b>Tensión de trabajo:</b>    | 0,6kV                               |
| <b>Montaje mecánico:</b>      | para conducto, para panel, pestillo |
| <b>Ráster de contactores:</b> | 6,35mm                              |

## Tarjeta de producto NLSG-3X5

---

|  |  |
|--|--|
| <b>Circuito de terminales de conector:</b> | 3x5  |
| <b>Versión de conexión:</b>                | sin contactos                                      |
| <b>Sistema de enclavamiento:</b>           | pestillo   |
| <b>Clase de inflamabilidad:</b>            | UL94V-2  |
| <b>Propiedades de contactos:</b>           | posibilidad de colocar contactos de cualquier tipo |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>             | -25...85°C   |
| <b>Material de carcasa:</b>                | poliámido  |

## Información adicional

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,01 kg |
|--------------------|---------|