



|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>Símbolo:</b>           | NS25-G20                     |
| <b>Grupo de producto:</b> | Conectores de señal y ráster |

## Especificaciones de producto

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Tipo de conector:</b>                   | conducto-placa |
| <b>Conector:</b>                           | enchufe        |
| <b>Clase de conector:</b>                  | hembra         |
| <b>Número de pines:</b>                    | 20             |
| <b>Serie de fabricante:</b>                | NS25           |
| <b>Corriente de trabajo:</b>               | 3A             |
| <b>Tensión de trabajo:</b>                 | 0,25kV         |
| <b>Montaje mecánico:</b>                   | para conducto  |
| <b>Ráster de contactores:</b>              | 2,54mm         |
| <b>Circuito de terminales de conector:</b> | 1x20           |
| <b>Clase de inflamabilidad:</b>            | UL94V-0        |
| <b>Versión de conexión:</b>                | sin contactos  |
| <b>Material de carcasa:</b>                | poliámido      |
| <b>Medida A:</b>                           | 48,26mm        |
| <b>Medida B:</b>                           | 51,3mm         |

**Temperatura de trabajo:**

-25...85°C

## Información adicional

**Peso bruto:**

0,002 kg