



<b>Símbolo:</b>	NS25-W3K
<b>Grupo de producto:</b>	Conectores de señal y ráster

## Especificaciones de producto

<b>Tipo de conector:</b>	conducto-placa
<b>Conector:</b>	tomacorriente
<b>Clase de conector:</b>	macho
<b>Número de pines:</b>	3
<b>Serie de fabricante:</b>	NS25
<b>Corriente de trabajo:</b>	3A
<b>Tensión de trabajo:</b>	0,25kV
<b>Orientación espacial:</b>	angulares 90°
<b>Montaje eléctrico:</b>	THT
<b>Ráster de contactores:</b>	2,54mm
<b>Circuito de terminales de conector:</b>	1x3
<b>Cobertura de contactor:</b>	estaneado
<b>Clase de inflamabilidad:</b>	UL94V-0

<b>Resistencia máx. de contactor:</b>	10mΩ
<b>Material de carcasa:</b>	poliámido
<b>Medida A:</b>	7,62mm
<b>Medida B:</b>	5,08mm
<b>Dimensiones de terminales:</b>	0,64x0,64x3,3mm
<b>Temperatura de trabajo:</b>	-25...85°C

## Información adicional

<b>Peso bruto:</b>	0 kg
--------------------	------