



<b>Símbolo:</b>	NXW-10SMD
-----------------	-----------

<b>Grupo de producto:</b>	Conectores de señal y ráster
---------------------------	------------------------------

## Especificaciones de producto

<b>Tipo de conector:</b>	conductor-placa
--------------------------	-----------------

<b>Conector:</b>	tomacorriente
------------------	---------------

<b>Clase de conector:</b>	macho
---------------------------	-------

<b>Número de pines:</b>	10
-------------------------	----

<b>Orientación espacial:</b>	vertical
------------------------------	----------

<b>Montaje eléctrico:</b>	SMT
---------------------------	-----

<b>Ráster de contactores:</b>	2mm
-------------------------------	-----

<b>Circuito de terminales de conector:</b>	1x10
--	------

## Tarjeta de producto NXW-10SMD

---

<b>Cobertura de contactor:</b>	estaneado
<b>Clase de inflamabilidad:</b>	UL94V-0
<b>Corriente máxima:</b>	1A
<b>Tensión de trabajo máx.:</b>	100V
<b>Resistencia máx. de contactor:</b>	20mΩ
<b>Material de carcasa:</b>	poliámido
<b>Anchura:</b>	24mm
<b>Temperatura de trabajo:</b>	-25...85°C

## Información adicional

<b>Peso bruto:</b>	0,001 kg
--------------------	----------