



|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Símbolo:</b>           | PS10BRD                |
| <b>Grupo de producto:</b> | Interruptores estándar |

## Especificaciones de producto

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Tipo de interruptor:</b>                   | de presión        |
| <b>Cantidad de todas las posiciones:</b>      | 2                 |
| <b>Número de posiciones estables:</b>         | 1                 |
| <b>Configuración de contactos:</b>            | SPST-NO           |
| <b>Capacidad de carga de contactos AC @R:</b> | 1A / 250V AC      |
| <b>Modo de actuación:</b>                     | OFF-(ON)          |
| <b>Iluminación:</b>                           | no hay            |
| <b>Salida:</b>                                | para soldar       |
| <b>Vida eléctrica:</b>                        | 50000 ciclos      |
| <b>Resistencia máx. de contactor:</b>         | 20mΩ              |
| <b>Forma de botón:</b>                        | redondo, saliente |
| <b>Medidas de orificio de montaje:</b>        | Ø7mm              |
| <b>Material de carcasa:</b>                   | metal, plástico   |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>Color de conmutador:</b>        | rojo        |
| <b>Altura por encima de panel:</b> | 12mm        |
| <b>Montaje:</b>                    | para panel  |
| <b>Dimensiones de cuerpo:</b>      | Ø9,2x28,5mm |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>     | -25...70°C  |

## Información adicional

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,003 kg |
|--------------------|----------|