



Símbolo:	TB-5.0-P-4P1/GY
Símbolo del fabricante:	AC300V-04P-5.0-GRAY
Grupo de producto:	Conectores a presión

Especificaciones de producto

Tipo de conector:	listón para impresión
Conector:	conector
Corriente de trabajo:	16A
Tensión de trabajo:	0,25kV
Número de pines:	4
Orientación espacial:	angulares 90°
Versión de conexión:	con protección de cable
Montaje mecánico:	para PCB
Montaje eléctrico:	borna de tornillo, THT

Tarjeta de producto TB-5.0-P-4P1/GY

Material de contactor:	latón
Cobertura de contactor:	estaneado
Color:	gris
Clase de inflamabilidad:	UL94V-0
Material de carcasa:	PBT
Profundidad:	9mm
Longitud:	20mm
Circuito de terminales de conector:	1x4
Corte de cable:	2,5mm ²
Ráster de contactores:	5mm
Cantidad de raíles:	4
Altura:	12,5mm
Longitud de conducto aislado:	5mm
Propiedades de contactos:	posibilidad de conectar en conjuntos
Temperatura de soldadura:	250°C / 5 s
Temperatura de trabajo:	-30...120°C

Información adicional

Peso bruto:	0,004 kg
--------------------	----------