



Símbolo: TBG-5-KB-7P/GN

Grupo de producto: Conectores a presión

Especificaciones de producto

Tipo de conector: bloque de bornas desmontable

Conector: tomacorriente

Clase de conector: macho

Corriente de trabajo: 15A

Tensión de trabajo: 0,3kV

Número de pines: 7

Orientación espacial: angulares 90°

Versión de conexión: sin placas laterales

Montaje mecánico: para PCB

Montaje eléctrico: THT

Tarjeta de producto TBG-5-KB-7P/GN

| | |
|--|--------------------------------------|
| Material de contactor: | latón |
| Cobertura de contactor: | estaneado |
| Color: | verde |
| Clase de inflamabilidad: | UL94V-0 |
| Material de carcasa: | poliamida |
| Profundidad: | 12,3mm |
| Longitud: | 35,56mm |
| Circuito de terminales de conector: | 1x7 |
| Ráster de contactores: | 5,08mm |
| Cantidad de raíles: | 7 |
| Sistema de enclavamiento: | instertados |
| Altura: | 8mm |
| Propiedades de contactos: | posibilidad de conectar en conjuntos |
| Temperatura de soldadura: | 250°C / 5 s |
| Temperatura de trabajo: | -40...105°C |

Información adicional

Tarjeta de producto TBG-5-KB-7P/GN

Peso bruto:

0,003 kg