



**Símbolo:** TBW-5-9P/GN

**Grupo de producto:** Conectores a presión

## Especificaciones de producto

**Tipo de conector:** bloque de bornas desmontable

**Conector:** enchufe

**Clase de conector:** hembra

**Corriente de trabajo:** 15A

**Tensión de trabajo:** 0,3kV

**Orientación espacial:** recto

**Montaje mecánico:** para conducto

**Montaje eléctrico:** borna de tornillo

**Material de contactor:** latón

## Tarjeta de producto TBW-5-9P/GN

<b>Cobertura de contactor:</b>	estaneado
<b>Color:</b>	verde
<b>Clase de inflamabilidad:</b>	UL94V-0
<b>Material de carcasa:</b>	poliamida
<b>Profundidad:</b>	17,7mm
<b>Circuito de terminales de conector:</b>	1x9
<b>Corte de cable:</b>	2,5mm <sup>2</sup>
<b>Ráster de contactores:</b>	5,08mm
<b>Cantidad de raíles:</b>	9
<b>Sistema de enclavamiento:</b>	pestillo
<b>Número de bornas:</b>	9
<b>Altura:</b>	15,2mm
<b>Longitud de conducto aislado:</b>	8mm
<b>Temperatura de trabajo:</b>	-40...105°C

## Información adicional

<b>Peso bruto:</b>	0,013 kg
--------------------	----------