



|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Cikkszám:</b>                       | MSM-22                     |
| <b>product.pip.manufacturerSymbol:</b> | MSW-22                     |
| <b>Termék csoport:</b>                 | Mikrokapcsolók SNAP ACTION |

## Termék paraméterek

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Kapcsoló típusa:</b>           | mikrokapcsoló SNAP ACTION |
| <b>Kapcsoló tulajdonságai:</b>    | mechanizmussal            |
| <b>Érintkező konfiguráció:</b>    | SPDT                      |
| <b>Érintkező ellenállás max.:</b> | 30mΩ                      |
| <b>Kapcsolási mód:</b>            | ON-(ON)                   |
| <b>Összes pozíciók száma:</b>     | 2                         |
| <b>Stabil pozíciók száma:</b>     | 1                         |
| <b>Szigetelési osztály:</b>       | IP40                      |
| <b>Kivezetések:</b>               | egyenes, NYÁK-ra          |
| <b>Korpusz mérete:</b>            | 12,8x5,8x6,5mm            |
| <b>Üzemi hőmérséklet:</b>         | -25...65°C                |
| <b>Kapcsolási erő:</b>            | 1N                        |
| <b>Mechanizmus hossza:</b>        | 12mm                      |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <b>Elektromostartósság:</b>  | 30000 ciklus |
| <b>Kivezetési rászter:</b>   | 5,08mm       |
| <b>Maximális áram:</b>       | 1A           |
| <b>Min. feszültség:</b>      | 125V         |
| <b>Maximális feszültség:</b> | 250V AC      |

## További információ

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Bruttó tömeg:</b> | 0,001 kg |
|----------------------|----------|