



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Cikkszám:</b>       | TACTM-24N-REEL      |
| <b>Termék csoport:</b> | Mikrokapcsolók TACT |

## Termék paraméterek

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Kapcsoló típusa:</b>                 | mikrokapcsoló TACT |
| <b>Érintkező konfiguráció:</b>          | SPST-NO            |
| <b>Összes pozíciók száma:</b>           | 2                  |
| <b>Érintkezők DC terhelhetősége @R:</b> | 50mA / 12V DC      |
| <b>Szerelés:</b>                        | SMT                |
| <b>Világítás:</b>                       | nincs              |
| <b>Kapcsolási erő:</b>                  | 1,6N               |
| <b>Korpusz mérete:</b>                  | 12x12mm            |
| <b>Nyomógomb magasság:</b>              | 4,3mm              |
| <b>Kivezetési rászter:</b>              | 5x12,4mm           |
| <b>Üzemi hőmérséklet:</b>               | -20...70°C         |
| <b>Nyomógomb forma:</b>                 | kerek              |
| <b>Gomb színe:</b>                      | fekete             |
| <b>Kivezetések:</b>                     | forrasztáshoz      |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>Érintkező ellenállás max.:</b>   | 100mΩ       |
| <b>Szigetelés ellenállása min.:</b> | 0,1GΩ       |
| <b>Forrasztási hőmérséklet:</b>     | 260°C / 5 s |

## További információ

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Bruttó tömeg:</b> | 0,001 kg |
|----------------------|----------|