

| | |
|---|---|
| **Cikkszám:** | TB-5.08-P-3P/BL |
| **Termék csoport:** | Kapcsos csatlakozók |

# Termék paraméterek

| | |
|---|---|
| **Csatlakozó típusa:** | PCB sorkapocs |
| **Csatlakozó:** | kapocs |
| **Connector family:** | táp |
| **Névleges áram:** | 16A |
| **Névleges feszültség:** | 0,25kV |
| **Pinek száma:** | 3 |
| **Térbeli orientáció:** | 90 fokos |
| **Csatlakozó verzió:** | vezetékvédővel |
| **Mechanikai szerelés:** | PCB-ra |
| **Elektromos szerelés:** | csavaros szorító, THT |

| | |
|---|---|
| **Érintkező anyaga:** | sárgaréz |
| **Érintkező bevonata:** | cinezett |
| **Szín:** | kék |
| **Éghetőségi fokozat:** | UL94V-0 |
| **Korpusz anyaga:** | PBT |
| **Mélység:** | 7,6mm |
| **Hossz:** | 15,24mm |
| **Csatlakozó kieveztésrendszer:** | 1x3 |
| **Vezeték metszete:** | 1,5mm$^2$ |
| **Érintkező raszter:** | 5,08mm |
| **Pólusok száma:** | 3 |
| **Magasság:** | 10mm |
| **Szigetelt vezeték hossz:** | 5mm |
| **Csatlakozó tulajdonságok:** | lehetőség van csoportos összekapcsolásra |
| **Szabvány megfelelőség:** | CE |
| **Forrasztási hőmérséklet:** | 250°C / 5 s |
| **Üzemi hőmérséklet:** | -30...120°C |

# További információ

| | |
|---|---|
| **Bruttó tömeg:** | 0,003 kg |