



<b>Cikkszám:</b>	TBG-5-PB-4P/GN
<b>Termék csoport:</b>	Kapcsos csatlakozók

## Termék paraméterek

<b>Csatlakozó típusa:</b>	szétkapcsolható sorkapocs
<b>Csatlakozó:</b>	aljzat
<b>Fajta csatlakozó:</b>	apa
<b>Névleges áram:</b>	15A
<b>Névleges feszültség:</b>	0,3kV
<b>Pinek száma:</b>	4
<b>Térbeli orientáció:</b>	egyenes
<b>Csatlakozó verzió:</b>	oldalsó falak nélkül
<b>Mechanikai szerelés:</b>	PCB-ra
<b>Elektromos szerelés:</b>	THT

<b>Érintkező anyaga:</b>	sárgaréz
<b>Érintkező bevonata:</b>	cinezett
<b>Szín:</b>	zöld
<b>Éghetőségi fokozat:</b>	UL94V-0
<b>Korpusz anyaga:</b>	poliamid
<b>Mélység:</b>	8mm
<b>Hossz:</b>	20,32mm
<b>Csatlakozó kiveztésrendszer:</b>	1x4
<b>Érintkező raszter:</b>	5,08mm
<b>Pólusok száma:</b>	4
<b>Blokkolás fajtája:</b>	patent
<b>Magasság:</b>	12,3mm
<b>Csatlakozó tulajdonságok:</b>	lehetőség van csoportos összekapcsolásra
<b>Forrasztási hőmérséklet:</b>	250°C / 5 s
<b>Üzemi hőmérséklet:</b>	-40...105°C

## További információ

<b>Bruttó tömeg:</b>	0,001 kg
----------------------	----------