



|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Cikkszám:</b>                       | TSP102AA2       |
| <b>product.pip.manufacturerSymbol:</b> | KN3(C)102AA2    |
| <b>Termék csoport:</b>                 | Karos kapcsolók |

## Termék paraméterek

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Kapcsoló típusa:</b>                 | billenő       |
| <b>Összes pozíciók száma:</b>           | 2             |
| <b>Stabil pozíciók száma:</b>           | 2             |
| <b>Érintkező konfiguráció:</b>          | SPDT          |
| <b>Kapcsolási mód:</b>                  | ON-ON         |
| <b>Érintkezők AC terhelhetősége @R:</b> | 10A / 250V AC |
| <b>Kivezetések:</b>                     | M3 csavarok   |
| <b>Üzemi hőmérséklet:</b>               | -25...85°C    |
| <b>Fajta billenőkar:</b>                | kerek alakú   |
| <b>Rögzítési furat mérete:</b>          | Ø12,2mm       |
| <b>Csúszkamú magassága:</b>             | 17,5mm        |
| <b>Érintkező ellenállás max.:</b>       | 50mΩ          |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <b>Korpusz mérete:</b>       | 29x15,8x19mm |
| <b>Elektromos tartósság:</b> | 10000 ciklus |
| <b>Kapcsolódó árucikkek:</b> | TSPC02       |

## További információ

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Bruttó tömeg:</b> | 0,024 kg |
|----------------------|----------|