



|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>Symbol:</b>                         | MSM-22                        |
| <b>product.pip.manufacturerSymbol:</b> | MSW-22                        |
| <b>Grupa produktów:</b>                | Mikroprzełączniki SNAP ACTION |

## Parametry produktu

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Typ przełącznika:</b>          | mikroprzełącznik SNAP ACTION |
| <b>Właściwości przełączników:</b> | z dźwignią                   |
| <b>Konfiguracja styków:</b>       | SPDT                         |
| <b>Rezystancja styku maks.:</b>   | 30mΩ                         |
| <b>Sposób przełączania:</b>       | ON-(ON)                      |
| <b>Ilość wszystkich pozycji:</b>  | 2                            |
| <b>Ilość pozycji stabilnych:</b>  | 1                            |
| <b>Klasa szczelności:</b>         | IP40                         |
| <b>Wyprowadzenia:</b>             | do druku, proste             |
| <b>Wymiary korpusu:</b>           | 12,8x5,8x6,5mm               |
| <b>Temperatura pracy:</b>         | -25...65°C                   |
| <b>Siła przełączania:</b>         | 1N                           |
| <b>Długość dźwigni:</b>           | 12mm                         |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>Trwałość elektryczna:</b> | 30000 cykli |
| <b>Raster wyprowadzeń:</b>   | 5,08mm      |
| <b>Prąd maksymalny:</b>      | 1A          |
| <b>Napięcie min.:</b>        | 125V        |
| <b>Napięcie maksymalne:</b>  | 250V AC     |

## Informacje dodatkowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0,001 kg |
|---------------------|----------|