



<b>Symbol:</b>	NS25-W8P
<b>Grupa produktów:</b>	Złącza sygnałowe rastrowe

## Parametry produktu

<b>Typ złącza:</b>	przewód-płytkka
<b>Złącze:</b>	gniazdo
<b>Rodzaj złącza:</b>	męskie
<b>Ilość pinów:</b>	8
<b>Seria producenta:</b>	NS25
<b>Prąd znamionowy:</b>	3A
<b>Napięcie znamionowe:</b>	0,25kV
<b>Orientacja przestrzenna:</b>	proste
<b>Montaż elektryczny:</b>	THT

<b>Raster styków:</b>	2,54mm
<b>Układ wyprowadzeń złącza:</b>	1x8
<b>Pokrycie styku:</b>	cynowany
<b>Klasa palności:</b>	UL94V-0
<b>Rezystancja styku maks.:</b>	10mΩ
<b>Materiał obudowy:</b>	poliamid
<b>Wymiar A:</b>	20,32mm
<b>Wymiar B:</b>	17,78mm
<b>Wymiary wyprowadzeń:</b>	0,64x0,64x3,3mm
<b>Temperatura pracy:</b>	-25...85°C

## Informacje dodatkowe

<b>Masa brutto:</b>	0,001 kg
---------------------	----------