



|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>Symbol:</b>          | NS39-W4K                  |
| <b>Grupa produktów:</b> | Złącza sygnałowe rastrowe |

## Parametry produktu

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>Typ złącza:</b>              | przewód-płytkka |
| <b>Złącze:</b>                  | gniazdo         |
| <b>Rodzaj złącza:</b>           | męskie          |
| <b>Seria producenta:</b>        | NS39            |
| <b>Ilość pinów:</b>             | 4               |
| <b>Prąd znamionowy:</b>         | 7A              |
| <b>Napięcie znamionowe:</b>     | 0,25kV          |
| <b>Orientacja przestrzenna:</b> | kątowe 90°      |
| <b>Montaż elektryczny:</b>      | THT             |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>Raster styków:</b>            | 3,96mm     |
| <b>Układ wyprowadzeń złącza:</b> | 1x4        |
| <b>Pokrycie styku:</b>           | cynowany   |
| <b>System blokowania:</b>        | zatrzask   |
| <b>Klasa palności:</b>           | UL94V-0    |
| <b>Materiał obudowy:</b>         | poliamid   |
| <b>Temperatura pracy:</b>        | -25...85°C |

## Informacje dodatkowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0,002 kg |
|---------------------|----------|