



|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>Symbol:</b>          | PS24202                  |
| <b>Grupa produktów:</b> | Przełączniki standardowe |

## Parametry produktu

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Typ przełącznika:</b>           | przyciskany           |
| <b>Ilość wszystkich pozycji:</b>   | 2                     |
| <b>Ilość pozycji stabilnych:</b>   | 2                     |
| <b>Konfiguracja styków:</b>        | DPDT                  |
| <b>Obciążalność styków AC @R:</b>  | 2A / 250V AC          |
| <b>Sposób przełączania:</b>        | ON-ON                 |
| <b>Podświetlenie:</b>              | brak                  |
| <b>Wyprowadzenia:</b>              | do lutowania, oczkowe |
| <b>Trwałość elektryczna:</b>       | 50000 cykli           |
| <b>Rezystancja styku maks.:</b>    | 20mΩ                  |
| <b>Kształt przycisku:</b>          | okrągły, wystający    |
| <b>Wymiary otworu montażowego:</b> | Ø12,2mm               |
| <b>Kolor korpusu:</b>              | czarny                |

**Kolor przycisku:** szary

**Temperatura pracy:** -25...85°C

## Informacje dodatkowe

**Masa brutto:** 0,022 kg