



<b>Symbol:</b>	TACTMS-24N
<b>product.pip.manufacturerSymbol:</b>	DS1042-01-24KYAS25010
<b>Grupa produktów:</b>	Mikroprzełączniki TACT

## Parametry produktu

<b>Typ przełącznika:</b>	mikroprzełącznik TACT
<b>Konfiguracja styków:</b>	SPST-NO
<b>Ilość wszystkich pozycji:</b>	2
<b>Ilość pozycji stabilnych:</b>	1
<b>Obciążalność styków DC @R:</b>	50mA / 12V DC
<b>Montaż:</b>	SMT
<b>Podświetlenie:</b>	brak
<b>Siła przełączania:</b>	1,6N
<b>Wymiary korpusu:</b>	12x12mm
<b>Wysokość przycisku:</b>	7,3mm
<b>Temperatura pracy:</b>	-20...70°C
<b>Kształt klawisza:</b>	kwadratowy
<b>Kolor przycisku:</b>	żółty
<b>Wyprowadzenia:</b>	do lutowania

<b>Rezystancja styku maks.:</b>	100mΩ
<b>Rezystancja izolacji min.:</b>	0,1GΩ
<b>Temperatura lutowania:</b>	260°C / 5 s

## Informacje dodatkowe

<b>Masa brutto:</b>	0,001 kg
---------------------	----------