



| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Symbol: | TSX2 |
| Grupa produktów: | Przełączniki dźwigniowe |

Parametry produktu

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Typ przełącznika: | dźwigniowy |
| Ilość wszystkich pozycji: | 3 |
| Ilość pozycji stabilnych: | 3 |
| Konfiguracja styków: | SP3T |
| Sposób przełączania: | ON-OFF-ON |
| Obciążalność styków AC @R: | 3A / 250V AC |
| Wyprowadzenia: | do lutowania |
| Temperatura pracy: | -55...85°C |

Karta produktu TSX2

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Rodzaj dźwigni: | okrągła |
| Wymiary otworu montażowego: | Ø6mm |
| Wysokość dźwigni: | 11mm |
| Rezystancja styku maks.: | 20mΩ |
| Wymiary korpusu: | 12,5x6,5x9,5mm |
| Trwałość elektryczna: | 20000 cykli |
| Materiał dźwigni: | metal |
| Artykuły współpracujące: | TSX-CAP-RED |

Informacje dodatkowe

| | |
|---------------------|----------|
| Masa brutto: | 0,004 kg |
|---------------------|----------|