

Fișă produs TACTS-24N-F



| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Simbol: | TACTS-24N-F |
| Grupă produse: | Microcomutatoare TACT |

Parametri produs

| | |
|---|------------------------|
| Tip comutator: | microîntrerupător TACT |
| Configurație pini: | SPST-NO |
| Numărul tuturor pozițiilor: | 2 |
| Nr. poziții stabile: | 1 |
| Sarcină admisibilă contacte DC @R: | 50mA / 12V DC |
| Montare: | THT |
| Iluminare: | fără |
| Forță de comutare: | 1,57N |
| Dimensiuni corp: | 12x12mm |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Înălțime buton: | 7,3mm |
| Mod comutare: | OFF-(ON) |
| Raster terminale: | 5x12,5mm |
| Temperatura de lucru: | -25...70°C |
| Formă buton: | pătrată |
| Culoare buton: | galbenă |
| Dimensiuni buton: | 3,8x3,8mm |
| Terminale: | drepte, pt. PCB |
| Rezistență contact max.: | 50mΩ |
| Rezistență izolație min.: | 0,1GΩ |
| Temperatură lipire: | 250°C |

Informații suplimentare

| | |
|------------------------|----------|
| Greutate brută: | 0,001 kg |
|------------------------|----------|