



|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Simbol:</b>                         | TB-5.0-P-4P1/GY     |
| <b>product.pip.manufacturerSymbol:</b> | AC300V-04P-5.0-GRAY |
| <b>Grupă produse:</b>                  | Cleme de conexiuni  |

## Parametri produs

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Tip conector:</b>          | regletă de conexiuni pt. PCB |
| <b>Conector:</b>              | Terminal                     |
| <b>Curent nominal:</b>        | 16A                          |
| <b>Tensiune nominală:</b>     | 0,25kV                       |
| <b>Orientare spațială:</b>    | în unghi 90°                 |
| <b>Versiune conector:</b>     | cu protecție cablu           |
| <b>Montare mecanică:</b>      | pentru PCB                   |
| <b>Montare electrică:</b>     | terminal cu șurub, THT       |
| <b>Material pin:</b>          | alamă                        |
| <b>Placare contact:</b>       | cositorit                    |
| <b>Culoare:</b>               | gri                          |
| <b>Clasă inflamabilitate:</b> | UL94V-0                      |
| <b>Material corp:</b>         | PBT                          |
| <b>Adâncime:</b>              | 9mm                          |
| <b>Lungime:</b>               | 20mm                         |
| <b>Tip dispunere pini:</b>    | 1x4                          |

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Secțiune cablu:</b>           | 2,5mm <sup>2</sup>                   |
| <b>Pas pini:</b>                 | 5mm                                  |
| <b>Număr piste:</b>              | 4                                    |
| <b>Înălțime:</b>                 | 12,5mm                               |
| <b>Lungime cablu dezizolat:</b>  | 5mm                                  |
| <b>Caracteristici conectori:</b> | posibilitate conectare în ansambluri |
| <b>Temperatură lipire:</b>       | 250°C / 5 s                          |
| <b>Temperatura de lucru:</b>     | -30...120°C                          |

## Informații suplimentare

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Greutate brută:</b> | 0,004 kg |
|------------------------|----------|