



| | |
|-----------------------|--------------------|
| Simbol: | TBG-5-KB-7P/GN |
| Grupă produse: | Cleme de conexiuni |

Parametri produs

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Tip conector: | regletă de conexiuni deconectabilă |
| Conector: | soclu |
| Subtip conector: | tată |
| Curent nominal: | 15A |
| Tensiune nominală: | 0,3kV |
| Numărul de pini: | 7 |
| Orientare spațială: | în unghi 90° |
| Versiune conector: | fără pereți laterali |
| Montare mecanică: | pentru PCB |
| Montare electrică: | THT |
| Material pin: | alamă |
| Placare contact: | cositorit |
| Culoare: | verde |
| Clasă inflamabilitate: | UL94V-0 |
| Material corp: | poliamidă |
| Adâncime: | 12,3mm |
| Lungime: | 35,56mm |

Fișă produs TBG-5-KB-7P/GN

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Tip dispunere pini: | 1x7 |
| Pas pini: | 5,08mm |
| Număr piste: | 7 |
| Sistem fixare: | prin presare |
| Înălțime: | 8mm |
| Caracteristici conectori: | posibilitate conectare în ansambluri |
| Temperatură lipire: | 250°C / 5 s |
| Temperatura de lucru: | -40...105°C |

Informații suplimentare

| | |
|------------------------|----------|
| Greutate brută: | 0,003 kg |
|------------------------|----------|