



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Simbol:</b>        | TSM103A2                |
| <b>Grupă produse:</b> | Înterupătoare cu manetă |

## Parametri produs

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| <b>Tip comutator:</b>                     | basculant    |
| <b>Numărul tuturor pozițiilor:</b>        | 3            |
| <b>Nr. poziții stabile:</b>               | 3            |
| <b>Configurație pini:</b>                 | SP3T         |
| <b>Mod comutare:</b>                      | ON-OFF-ON    |
| <b>Sarcină admisibilă contacte AC @R:</b> | 3A / 250V AC |
| <b>Terminale:</b>                         | pt. PCB      |
| <b>Temperatura de lucru:</b>              | -25...85°C   |

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>Subtip manetă:</b>               | rotundă        |
| <b>Dimensiuni orificiu montare:</b> | Ø6,2mm         |
| <b>Înălțime manetă:</b>             | 11mm           |
| <b>Rezistență contact max.:</b>     | 20mΩ           |
| <b>Dimensiuni corp:</b>             | 13,2x7,9x9,5mm |
| <b>Durabilitate electrică:</b>      | 20000 cicluri  |
| <b>Material manetă:</b>             | metal          |
| <b>Articole conexe:</b>             | TSPC05         |
| <b>Culoare corp:</b>                | albastră       |
| <b>Temperatură lipire:</b>          | 260°C / 4 s    |

## Informații suplimentare

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Greutate brută:</b> | 0,005 kg |
|------------------------|----------|