



|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Simbol:</b>        | WLK-1MINI                    |
| <b>Grupă produse:</b> | Microcomutatoare SNAP ACTION |

## Parametri produs

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>Tip comutator:</b>                         | microîntrerupător SNAP ACTION |
| <b>Sarcină admisibilă<br/>contacte AC @R:</b> | 5A / 250V AC                  |
| <b>Caracteristici<br/>întrerupătoare:</b>     | fără manetă                   |
| <b>Configurație pini:</b>                     | SPDT                          |
| <b>Rezistență contact<br/>max.:</b>           | 30mΩ                          |
| <b>Mod comutare:</b>                          | ON-(ON)                       |
| <b>Numărul tuturor<br/>pozițiilor:</b>        | 2                             |
| <b>Nr. poziții stabile:</b>                   | 1                             |

## Fișă produs WLK-1MINI

---

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Clasă etanșeitate:</b>        | IP40            |
| <b>Terminale:</b>                | pt. lipit       |
| <b>Dimensiuni corp:</b>          | 19,8x6,4x10,6mm |
| <b>Temperatura de lucru:</b>     | -25...65°C      |
| <b>Forță de comutare:</b>        | 1,5N            |
| <b>Durabilitate electrică:</b>   | 30000 cicluri   |
| <b>Rezistență izolație min.:</b> | 0,1GΩ           |
| <b>Raster terminale:</b>         | 7,3mm           |

## Informații suplimentare

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Greutate brută:</b> | 0,002 kg |
|------------------------|----------|