

| | |
|---|---|
| **Symbol:** | SR17B1815F89N |
| **Produktová skupina:** | Otočné prepínače |

# Parametre produktu

| | |
|---|---|
| **Typ prepínača:** | otočný |
| **Počet všetkých polôh:** | 8 |
| **Počet stabilných polôh:** | 8 |
| **Zaťažiteľnosť kontaktov DC @R:** | 0,3A / 16V DC |
| **Počet sekcií:** | 1 |
| **Uhol prepínania:** | 30° |
| **Vývody:** | na DPS, uhlové |
| **Materiál kontaktu:** | mosadz |

| | |
|---|---|
| **Spôsob prepínania:** | BBM (non-shorting) |
| **Max. odpor kontaktu:** | 50mΩ |
| **Materiál telesa:** | oceľ |
| **Min. odpor izolácie:** | 0,1GΩ |
| **Mechanická trvanlivosť:** | 10000 cyklov |
| **Povrch hriadeľa:** | hladký |
| **Priemer hriadeľa:** | 6mm |
| **Dĺžka hriadeľa:** | 7mm |
| **Montážny závit:** | M9x0,75 |
| **Prepínací krútiaci moment:** | 2,9Ncm |
| **Pracovná teplota:** | -20...70°C |

# Ďalšie informácie

| | |
|---|---|
| **Hmotnosť brutto:** | 0,009 kg |