



image not found or type unknown

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Symbol:</b>             | TACTS-67R-F       |
| <b>Produktová skupina:</b> | Mikrospínače TACT |

## Parametre produktu

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Typ prepínača:</b>                 | mikrospínač TACT |
| <b>Usporiadanie kontaktov:</b>        | SPST-NO          |
| <b>Počet všetkých polôh:</b>          | 2                |
| <b>Počet stabilných polôh:</b>        | 1                |
| <b>Zaťažiteľnosť kontaktov DC @R:</b> | 50mA / 12V DC    |
| <b>Montáž:</b>                        | THT              |
| <b>Podsvietenie:</b>                  | nie je           |
| <b>Sila pre prepnutie:</b>            | 2,5N             |
| <b>Rozmery telesa:</b>                | 6x6mm            |
| <b>Výška tlačidla:</b>                | 7mm              |
| <b>Spôsob prepínania:</b>             | OFF-(ON)         |
| <b>Raster vývodov:</b>                | 4,5x6,5mm        |
| <b>Pracovná teplota:</b>              | -25...70°C       |
| <b>Tvar hmatníka:</b>                 | štvorcový        |
| <b>Farba tlačidla:</b>                | čierna           |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Rozmery trňa:</b>        | 2,4x2,4mm      |
| <b>Vývody:</b>              | na DPS, priame |
| <b>Max. odpor kontaktu:</b> | 50mΩ           |
| <b>Min. odpor izolácie:</b> | 0,1GΩ          |
| <b>Teplota spájkovania:</b> | 250°C          |

## Ďalšie informácie

|                         |      |
|-------------------------|------|
| <b>Hmotnosť brutto:</b> | 0 kg |
|-------------------------|------|