



**Symbol:** TB-5.0-PT-3P

**Produktová skupina:** Spojky

## Parametre produktu

**Typ konektora:** svorkovnica pre DPS

**Konektor:** svorka

**Menovitý prúd:** 11A

**Menovité napätie:** 0,25kV

**Priestorová orientácia:** priamy

**Verzia konektora:** s páčkou

**Mechanická montáž:** na PCB

**Elektrická montáž:** pružinová svorka, THT

**Materiál kontaktu:** mosadz

**Povrch kontaktu:** pocínovaný

<b>Farba:</b>	zelený
<b>Trieda horľavosti:</b>	UL94V-0
<b>Materiál telesa:</b>	polyamid 66
<b>Rozmer vodiča:</b>	22AWG...18AWG
<b>Hĺbka:</b>	13mm
<b>Dĺžka:</b>	15,15mm
<b>Usporiadanie kolíkov konektora:</b>	1x3
<b>Prierez vodiča:</b>	0,5mm <sup>2</sup>
<b>Rozstup kontaktov:</b>	5mm
<b>počet pólov:</b>	3
<b>Výška:</b>	11,4mm
<b>Zhodné s normou:</b>	UL
<b>Pracovná teplota:</b>	-55...100°C

## Ďalšie informácie

<b>Hmotnosť brutto:</b>	0,002 kg
-------------------------	----------