



<b>Symbol:</b>	TB-5-PD-3P/GY
<b>product.pip.manufacturerSymbol:</b>	AC142R-03P-5.08-GRAY
<b>Produktová skupina:</b>	Spojky

## Parametre produktu

<b>Typ konektora:</b>	svorkovnica pre DPS
<b>Konektor:</b>	svorka
<b>Menovitý prúd:</b>	10A
<b>Menovité napätie:</b>	0,25kV
<b>Priestorová orientácia:</b>	uhlové, 90°
<b>Verzia konektora:</b>	s páčkou
<b>Mechanická montáž:</b>	na PCB
<b>Elektrická montáž:</b>	pružinová svorka, THT
<b>Materiál kontaktu:</b>	mosadz
<b>Povrch kontaktu:</b>	pocínovaný
<b>Farba:</b>	šedá
<b>Trieda horľavosti:</b>	UL94V-0
<b>Materiál telesa:</b>	polyamid
<b>Hĺbka:</b>	13,88mm
<b>Dĺžka:</b>	17,78mm

<b>Usporiadanie kolíkov konektora:</b>	1x3
<b>Prierez vodiča:</b>	0,5mm <sup>2</sup>
<b>Rozstup kontaktov:</b>	5,08mm
<b>počet pólov:</b>	3
<b>Výška:</b>	10,6mm
<b>Dĺžka odizolovaného vodiča:</b>	10mm
<b>Teplota spájkovania:</b>	250°C / 5 s
<b>Pracovná teplota:</b>	-40...105°C

## Ďalšie informácie

<b>Hmotnosť brutto:</b>	0,003 kg
-------------------------	----------