



<b>Symbol:</b>	TB-5.0-P-2P/BL
<b>Produktová skupina:</b>	Spojky

## Parametre produktu

<b>Typ konektora:</b>	svorkovnica pre DPS
<b>Konektor:</b>	svorka
<b>Menovitý prúd:</b>	16A
<b>Menovité napätie:</b>	0,25kV
<b>Priestorová orientácia:</b>	uhlové, 90°
<b>Verzia konektora:</b>	s ochranou vodiča
<b>Mechanická montáž:</b>	na PCB
<b>Elektrická montáž:</b>	skrutková svorka, THT
<b>Materiál kontaktu:</b>	mosadz
<b>Povrch kontaktu:</b>	pocínovaný
<b>Farba:</b>	modrý
<b>Trieda horľavosti:</b>	UL94V-0
<b>Materiál telesa:</b>	PBT
<b>Hĺbka:</b>	7,6mm
<b>Dĺžka:</b>	10mm
<b>Usporiadanie kolíkov konektora:</b>	1x2

## Produktová karta TB-5.0-P-2P/BL

---

<b>Prierez vodiča:</b>	1,5mm <sup>2</sup>
<b>Rozstup kontaktov:</b>	5mm
<b>počet pólov:</b>	2
<b>Výška:</b>	10mm
<b>Dĺžka odizolovaného vodiča:</b>	5mm
<b>Vlastnosti svorkovnic:</b>	možnosť spájania do skupín
<b>Zhodné s normou:</b>	CE
<b>Teplota spájkovania:</b>	250°C / 5 s
<b>Pracovná teplota:</b>	-30...120°C

## Ďalšie informácie

<b>Hmotnosť brutto:</b>	0,002 kg
-------------------------	----------